



CAMPO BRICK, S.L.

MARCADO CE

AENOR



Empresa Registrada
I.R. 1368/2000

Nº CB-T40-072013

Nº revisión: 02

Página 1 de 1



0099

CAMPO BRICK, S.L.

Albixoi (Mesía)


05

CB-T40-072013

TEJA CURVA 40x15x12

UNE EN 1304

Usos: cubierta de tejados inclinados

CARÁCTERÍSTICAS ESENCIALES		Método de ensayo	Prestaciones		
GEOMETRÍA Y FORMA:  Cotas en mm.	DIMENSIONES Valores declarados (mm)	EN 1024	Largo	Ancho máx.	Ancho mín.
	Tolerancia en longitud (%)		395	150	114
	CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Defectos (%)	EN 1304	±2		
UNIFORMIDAD DE PERFILES TRANSVERSALES (mm)		EN 1024	≤ 15		
RECTITUD/ALABEO (%)			≤ 1,5		
			≤ 2,0		
IMPERMEABILIDAD (cm³/cm²/día)		EN 539-1 Cat. I (mét. 2)	≤ 0,8		
			≤ 0,85		
RESISTENCIA A FLEXIÓN (N)		EN 538	≥ 1000		
RESISTENCIA A LA HELADA (ciclos)		EN 539-2	≥ 150		
REACCIÓN AL FUEGO		EN 13501-1	A1		
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO		EN 13501-5	Broof		

OBSERVACIONES

PIEZAS ESPECIALES: TEJAS CORTADAS Y PERFORADAS, CUÑAS, LATERALES Y TAMPÓN CUMBRERA
ACABADOS: ROJO, MARRÓN, ANTRACITA

FECHA: 03/07/2017

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

D. José Luis Figueroa Mira
Gerente

Francisco M. Castro Visos
Rble. de Calidad

CAMPO BRICK, S.L.

Albixoi, s/n 15685 (Mesía)
A Coruña

Teléfono: 981 68 70 40

Fax: 981 68 71 40

calidad@ceramicacampo.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES		 CAMPO BRICK, S.L.
Nº CB-T40-072013	Nº de revisión: 01	

1. Código de identificación
TEJA CURVA 40x15x12

2. Nombre y dirección del fabricante	CAMPO BRICK, S.L. ALBIXOI, S/N – 15685 MESÍA (A CORUÑA)
---	--

3. Uso previsto	Cubierta de tejados inclinados
------------------------	--------------------------------


4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	4
---	---

5. Organismo notificado	AENOR
	034/001374
	MARCA N AENOR – 26/09/2011

6. Prestaciones declaradas		Prestaciones			EN 1304
Características esenciales		Largo	Ancho máx.	Ancho mín,	
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	395	150	114	
	Tolerancia (%)	±2	±2		
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES	Defectos (%)	≤ 2,5			
UNIFORMIDAD DE PERFILES TRANSVERSALES (mm)		≤ 15			
RECTITUD/ALABEO (%)	L > 300 mm	≤ 1,5			
	L ≤ 300 mm	≤ 2,0			
IMPERMEABILIDAD (cm ³ /cm ² /día)	Valor medio	≤ 0,8			
	Valor individual	≤ 0,85			
RESISTENCIA A FLEXIÓN (N)		≥ 1000			
RESISTENCIA A LA HELADA (ciclos)		≥ 150			
REACCIÓN AL FUEGO		A1			
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO		Broof			
OBSERVACIONES		PIEZAS ESPECIALES: CUÑAS, TEJAS CORTADAS Y PERFORADAS, LATERALES Y TAPÓN CUMBRERA; ACABADOS: ROJO, MARRÓN Y ANTRACITA			

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

Aprobado por:	Lugar y fecha:
D. José Luis Figueroa Mira Gerente 	Mesía a 3 de julio de 2017