


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES				
Nº ECA/DBta33x20x11,5-00		Rev: 00		
1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO				
DRYBRICK TERMOACÚSTICO 33x20x11,5				
CL-P-II-4,0-1000 (D1)-330x115x200-A-L0,35-E4-N1980 (D1)-G4-FR45-B0,30-I4,5-M1,0				
2. USO PREVISTO		Pieza P con uso previsto en elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, en fábricas sustentadas; para colocación con junta fina de mortero.		
3. DATOS DEL FABRICANTE		EPIFANIO CAMPO, S.L. Albixoi - 15685 Mesía (A Coruña)		
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN		4		
5. NORMA ARMONIZADA		EN 771-1:2011 + A1:2015		
6. PRESTACIONES DECLARADAS				
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		
CONFIGURACIÓN	Forma y características <i>(dimensiones en mm)</i>			
	Grupo	G4		
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfol./ Laminaciones	0		
	Piezas fisuradas	≤ 2		
	Piezas desconchadas	≤ 1 (dimensión media ≤ 15mm)		
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)	Dimensiones declaradas	Largo	Ancho	Alto
		330	115	200
	Tolerancia (T1)	±7	±4	±6
ESPESOR DE PARED MÍNIMO (mm)	Recorrido (R1)	11	6	8
	Pared interior	≥ 6		
	Pared exterior no vista	≥ 7		
PLANEIDAD DE LAS CARAS (mm)	Todas las diagonales (mm)	≤ 4		
SUCCIÓN (kg/m²min)		≤ 4,5		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm²) <i>Cara de apoyo: canto</i>	Media	≥ 4,0		
	Normalizada	≥ 5,0		
DENSIDAD (kg/m³) Tolerancia D1 (±10%)	Aparente	1.000		
	Absoluta	1.980		
PORCENTAJE DE HUECOS (%) Tolerancia D1 (±10%)		45		
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% del bruto)		≤ 3		
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%)		≥ 20,0		
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		≤ 1		
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO/DESHIELO		F0		
PROPIEDADES TÉRMICAS	λpieza (W/mK)	0,35		
	Rfábrica (m²K/W)	0,30		
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>		5/10		
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		S0		
ABSORCIÓN DE AGUA (%)		NPD		
REACCIÓN AL FUEGO	% Materia orgánica ≤ 1%	CLASE A1		
ADHERENCIA (N/mm²) <i>Con morteros para capas finas</i>		0,30		
OBSERVACIONES: Nomenclatura abreviada: DBta33x20x11,5				

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	
Mesía (A Coruña), a 31 de julio de 2024	D. Diego López González Director General	