


| DECLARACIÓN DE PRESTACIONES                                                     |                                                | <br>EPIFANIO CAMPO, S.L.<br>www.ceramicacampo.com                                             |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nº ECA/DBta49x20x11,5-00                                                        |                                                | Rev: 00                                                                                                                                                                        |       |      |
| 1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO                                  |                                                |                                                                                                                                                                                |       |      |
| DRYBRICK TERMOACÚSTICO 49x20x11,5                                               |                                                |                                                                                                                                                                                |       |      |
| CL-P-II-4,0-1000 (D1)-490x115x200-A-L0,35-E4-N1980 (D1)-G4-FR45-B0,30-I4,5-M1,0 |                                                |                                                                                                                                                                                |       |      |
| 2. USO PREVISTO                                                                 |                                                | Pieza P con uso previsto en elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, en fábricas sustentadas; para colocación con junta fina de mortero. |       |      |
| 3. DATOS DEL FABRICANTE                                                         |                                                | EPIFANIO CAMPO, S.L. Albixoi - 15685 Mesía (A Coruña)                                                                                                                          |       |      |
| 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN                                                        |                                                | 4                                                                                                                                                                              |       |      |
| 5. NORMA ARMONIZADA                                                             |                                                | EN 771-1:2011 + A1:2015                                                                                                                                                        |       |      |
| 6. PRESTACIONES DECLARADAS                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                |       |      |
| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES                                                      |                                                | PRESTACIONES                                                                                                                                                                   |       |      |
| CONFIGURACIÓN                                                                   | Forma y características<br>(dimensiones en mm) |                                                                                             |       |      |
|                                                                                 | Grupo                                          | G4                                                                                                                                                                             |       |      |
| ASPECTO Y ESTRUCTURA                                                            | Exfol./ Laminaciones                           | 0                                                                                                                                                                              |       |      |
|                                                                                 | Piezas fisuradas                               | ≤ 2                                                                                                                                                                            |       |      |
|                                                                                 | Piezas desconchadas                            | ≤ 1 (dimensión media ≤ 15mm)                                                                                                                                                   |       |      |
| DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)                                    | Dimensiones declaradas                         | Largo                                                                                                                                                                          | Ancho | Alto |
|                                                                                 |                                                | 490                                                                                                                                                                            | 115   | 200  |
|                                                                                 | Tolerancia (T1)                                | ±9                                                                                                                                                                             | ±4    | ±6   |
| ESPESOR DE PARED MÍNIMO (mm)                                                    | Recorrido (R1)                                 | ±13                                                                                                                                                                            | ±6    | ±8   |
|                                                                                 | Pared interior                                 | ≥ 6                                                                                                                                                                            |       |      |
|                                                                                 | Pared exterior no vista                        | ≥ 7                                                                                                                                                                            |       |      |
| PLANEIDAD DE LAS CARAS (mm)                                                     | Todas las diagonales (mm)                      | ≤ 4                                                                                                                                                                            |       |      |
| SUCCIÓN (kg/m²min)                                                              |                                                | ≤ 4,5                                                                                                                                                                          |       |      |
| RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm²)<br>Cara de apoyo: canto              | Media                                          | ≥ 4,0                                                                                                                                                                          |       |      |
|                                                                                 | Normalizada                                    | ≥ 5,0                                                                                                                                                                          |       |      |
| DENSIDAD (kg/m³)   Tolerancia D1 (±10%)                                         | Aparente                                       | 1.000                                                                                                                                                                          |       |      |
|                                                                                 | Absoluta                                       | 1.980                                                                                                                                                                          |       |      |
| PORCENTAJE DE HUECOS (%)   Tolerancia D1 (±10%)                                 |                                                | 45                                                                                                                                                                             |       |      |
| VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% del bruto)                                           |                                                | ≤ 3                                                                                                                                                                            |       |      |
| ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%)                                            |                                                | ≥ 20,0                                                                                                                                                                         |       |      |
| EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)                                                    |                                                | ≤ 1                                                                                                                                                                            |       |      |
| DURABILIDAD FRENTE AL HIELO/DESHIELO                                            |                                                | F0                                                                                                                                                                             |       |      |
| PROPIEDADES TÉRMICAS                                                            | λpieza (W/mK)                                  | 0,35                                                                                                                                                                           |       |      |
|                                                                                 | Rfábrica (m²K/W)                               | 0,30                                                                                                                                                                           |       |      |
| PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) Valor tabulado                               |                                                | 5/10                                                                                                                                                                           |       |      |
| CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS                                             |                                                | S0                                                                                                                                                                             |       |      |
| ABSORCIÓN DE AGUA (%)                                                           |                                                | NPD                                                                                                                                                                            |       |      |
| REACCIÓN AL FUEGO                                                               | % Materia orgánica ≤ 1%                        | CLASE A1                                                                                                                                                                       |       |      |
| ADHERENCIA (N/mm²) Con morteros para capas finas                                |                                                | 0,30                                                                                                                                                                           |       |      |
| OBSERVACIONES: Nomenclatura abreviada: DBta49x20x11,5                           |                                                |                                                                                                                                                                                |       |      |

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

|                                         |                                             |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:               | APROBADO POR:                               |  |
| Mesía (A Coruña), a 31 de julio de 2024 | D. Diego López González<br>Director General |                                                                                       |