

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



EPIFANIO CAMPO, S.L.

www.ceramicacampo.com

Nº **ECL/GF49x20x8-00**

Rev: 00

<b>1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO</b>	
<b>LADRILLO GRAN FORMATO 49x20x8</b>	
CL-P-II-2,0-800 (D1)-490x80x200-A-L0,29-N1880 (D1)-G4-FR57-B0,15-M1,0	
<b>2. USO PREVISTO</b>	Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente a fuego; fábricas sustentadas y utilización con revestimiento y junta de mortero corriente.
<b>3. DATOS DEL FABRICANTE</b>	EPIFANIO CAMPO, S.L. Lendo - 15145 A Laracha (A Coruña)
<b>4. SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>	4
<b>5. NORMA ARMONIZADA</b>	EN 771-1:2011 + A1:2015
<b>6. PRESTACIONES DECLARADAS</b>	

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		
<b>CONFIGURACIÓN</b>	<b>Forma y características</b> <i>(dimensiones en mm)</i>			
	<b>Grupo</b>	G4		
<b>ASPECTO Y ESTRUCTURA</b>	<b>Exfoliaciones/Laminaciones</b>	0		
	<b>Piezas fisuradas</b>	≤ 2		
	<b>Piezas desconchadas</b>	≤ 1		
<b>DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)</b>	<b>Dimensiones declaradas</b>	<b>Largo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Alto</b>
		490	80	200
	<b>Tolerancia (T1)</b>	±9	±4	±6
<b>ESPESOR DE PARED (mm)</b>	<b>Recorrido (R1)</b>	±13	±5	±8
	<b>Pared interior</b>	≥ 5		
	<b>Pared exterior</b>	≥ 6		
<b>PLANEIDAD DE LAS CARAS DE APOYO (mm)</b>		NPD		
<b>PARALELISMO DE LAS CARAS DE APOYO (mm)</b>		NPD		
<b>RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm<sup>2</sup>)</b> <i>Cara de apoyo: canto</i>	<b>Media</b>	≥ 2,0		
	<b>Normalizada</b>	≥ 3,0		
<b>DENSIDAD (kg/m<sup>3</sup>)   Tolerancia D1 (±10%)</b>	<b>Aparente</b>	800		
	<b>Absoluta</b>	1.880		
<b>PORCENTAJE DE HUECOS (%)   Tolerancia D1 (±10%)</b>		57		
<b>EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)</b>		≤ 1,0		
<b>PROPIEDADES TÉRMICAS</b>	<b>λ<sub>pieza</sub> (W/mK)</b>	0,29		
	<b>R<sub>fábrica</sub> (m<sup>2</sup>K/W)</b>	0,33		
<b>PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) Valor tabulado</b>		5/10		
<b>CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS</b>		S0		
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b>		NPD		
<b>REACCIÓN AL FUEGO</b>	<b>% Materia orgánica ≤ 1%</b>	CLASE A1		
<b>ADHERENCIA (N/mm<sup>2</sup>) Con morteros de uso general y ligeros</b>		0,15		

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

<b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	 <b>FIRMA</b>
A Laracha (A Coruña), 25 de septiembre de 2023	D. Diego López González Director General	