


|                                    |         |                                                                                    |
|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECLARACIÓN DE PRESTACIONES</b> |         |  |
| Nº <b>ECL/L32x20x11-00</b>         | Rev: 00 | <b>EPIFANIO CAMPO, S.L.</b><br>www.ceramicacampo.com                               |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO</b>                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LADRILLO HUECO 32x20x11</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| CL-P-II-2,0-750 (D1)-320x110x200-A-L0,290-N1800 (D1)-G4-FR57-B0,15-M1,0 |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. USO PREVISTO</b>                                                  | Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente a fuego; fábricas sustentadas y utilización con revestimiento y junta de mortero corriente. |
| <b>3. DATOS DEL FABRICANTE</b>                                          | EPIFANIO CAMPO, S.L. Lendo - 15145 A Laracha (A Coruña)                                                                                                                                                                      |
| <b>4. SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>                                         | 4                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5. NORMA ARMONIZADA</b>                                              | EN 771-1:2011 + A1:2015                                                                                                                                                                                                      |
| <b>6. PRESTACIONES DECLARADAS</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                              |

| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES                                                |                                                | PRESTACIONES                                                                        |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| CONFIGURACIÓN                                                             | Forma y características<br>(dimensiones en mm) |  |       |      |
|                                                                           | Grupo                                          | G4                                                                                  |       |      |
| ASPECTO Y ESTRUCTURA                                                      | Exfoliaciones/Laminaciones                     | 0                                                                                   |       |      |
|                                                                           | Piezas fisuradas                               | ≤ 2                                                                                 |       |      |
|                                                                           | Piezas desconchadas                            | ≤ 1                                                                                 |       |      |
| DIMENSIONES Y<br>TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)                           | Dimensiones declaradas                         | Largo                                                                               | Ancho | Alto |
|                                                                           |                                                | 320                                                                                 | 110   | 200  |
|                                                                           | Tolerancia (T1)                                | ±7                                                                                  | ±4    | ±6   |
|                                                                           | Intervalo (R1)                                 | 11                                                                                  | 6     | 8    |
| ESPESOR DE PARED (mm)                                                     | Pared interior                                 | ≥ 5                                                                                 |       |      |
|                                                                           | Pared exterior                                 | ≥ 6                                                                                 |       |      |
| PLANEIDAD DE LAS CARAS DE APOYO (mm)                                      |                                                | NPD                                                                                 |       |      |
| PARALELISMO DE LAS CARAS DE APOYO (mm)                                    |                                                | NPD                                                                                 |       |      |
| RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm²)<br><i>Cara de apoyo: canto</i> | Media                                          | ≥ 2,0                                                                               |       |      |
|                                                                           | Normalizada                                    | ≥ 3,0                                                                               |       |      |
| DENSIDAD (kg/m³)   Tolerancia D1 (±10%)                                   | Aparente                                       | 750                                                                                 |       |      |
|                                                                           | Absoluta                                       | 1.800                                                                               |       |      |
| PORCENTAJE DE HUECOS (%)   Tolerancia D1 (±10%)                           |                                                | 57                                                                                  |       |      |
| EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)                                              |                                                | ≤ 1,0                                                                               |       |      |
| PROPIEDADES TÉRMICAS                                                      | λpieza (W/mK)                                  | 0,29                                                                                |       |      |
|                                                                           | Rfábrica (m²K/W)                               | 0,48                                                                                |       |      |
| PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>                  |                                                | 5/10                                                                                |       |      |
| CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS                                       |                                                | S0                                                                                  |       |      |
| ABSORCIÓN DE AGUA                                                         |                                                | NPD                                                                                 |       |      |
| REACCIÓN AL FUEGO                                                         | % Materia orgánica ≤ 1%                        | CLASE A1                                                                            |       |      |
| ADHERENCIA (N/mm²) <i>Con morteros de uso general y ligeros</i>           |                                                | 0,15                                                                                |       |      |

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

|                                                |                                             |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:</b>               | <b>APROBADO POR:</b>                        | <b>FIRMA</b><br> |
| A Laracha (A Coruña), 10 de septiembre de 2025 | D. Diego López González<br>Director General |                                                                                                       |