


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES




PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampto.com

Nº **PC/AH 12x12x6-01**

Rev: 01

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| 1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO | | | | | |
| ADOQUÍN DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 12x12x6 | | | | | |
| 2. USO PREVISTO | | Adoquín prefabricado de hormigón para uso en solerías exteriores e interiores y cubiertas. | | | |
| 3. DATOS DEL FABRICANTE | | PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra) | | | |
| 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN | | 4 | | | |
| 5. NORMA ARMONIZADA | | UNE-EN 1338:2004 | | | |
| 6. PRESTACIONES DECLARADAS | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES | | PRESTACIONES | | | |
| CONFIGURACIÓN | Forma y características |  (dimensiones en mm) | | | |
| DIMENSIONES | Dimensiones nominales (mm) | | Longitud | Anchura | Espesor |
| | | | 118 | 118 | 60 |
| | Tolerancias dimensionales (mm) | | ±2 | ±2 | ±3 |
| | Espesor de capa superficial (mm) | Adoquín bicapa | ≥ 4 | | |
| | | Adoquín monocapa | – | | |
| Diagonales | | No aplica | | | |
| Planeidad y curvatura | | No aplica | | | |
| RESISTENCIA A LA ROTURA | Carga de rotura | Por unidad de longitud (N/mm) | ≥ 250 | | |
| | Resistencia a la rotura T | Resist. característica (MPa) | ≥ 3,6 | | |
| | | Resistencia mínima (MPa) | ≥ 2,9 | | |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO | | Satisfactorio | | | |
| DURABILIDAD | | Satisfactorio | | | |
| ABSORCIÓN DE AGUA | | Clase 2 – Marcado B | | | |
| RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN | | Clase 4 – Marcado I | | | |
| REACCIÓN AL FUEGO | | Clase A1 | | | |
| COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO | | Satisfactorio | | | |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) | | NPD | | | |
| APARIENCIA | | Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones | | | |
| OBSERVACIONES | Estructura: Bicapa, Monocapa. Aristas: A escuadra (sin bisel ni chaflán). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional). | | | | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

| | | |
|--|---|---|
| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: | APROBADO POR: | FIRMA |
| Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023 | D. Diego López González Director General |  |