


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº **PC/AH 24x12x12-00**

Rev: 00

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO												
ADOQUÍN DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 24x12x12												
2. USO PREVISTO		Adoquín prefabricado de hormigón para uso en solerías exteriores e interiores y cubiertas.										
3. DATOS DEL FABRICANTE		PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)										
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN		4										
5. NORMA ARMONIZADA		UNE-EN 1338:2004										
6. PRESTACIONES DECLARADAS												
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES										
CONFIGURACIÓN	Forma y características		 <p>(dimensiones en mm)</p>									
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Longitud</th> <th style="width: 33%;">Anchura</th> <th style="width: 33%;">Espesor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">237</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">±3</td> <td style="text-align: center;">±3</td> <td style="text-align: center;">±4</td> </tr> </tbody> </table>	Longitud	Anchura	Espesor	237	117	120	±3	±3	±4
	Longitud	Anchura	Espesor									
	237	117	120									
	±3	±3	±4									
	Tolerancias dimensionales (mm)		±3 ±3 ±4									
Espesor de capa superficial (mm)	Adoquín bicapa	≥ 4										
	Adoquín monocapa	–										
Diagonales		No aplica										
Planeidad y curvatura		No aplica										
RESISTENCIA A LA ROTURA	Carga de rotura	Por unidad de longitud (N/mm)	≥ 250									
	Resistencia a la rotura T	Resist. característica (MPa)	≥ 3,6									
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,9									
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO			Satisfactorio									
DURABILIDAD			Satisfactorio									
ABSORCIÓN DE AGUA			Clase 2 – Marcado B									
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN			Clase 4 – Marcado I									
REACCIÓN AL FUEGO			Clase A1									
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO			Satisfactorio									
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)			NPD									
APARIENCIA			Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones									
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa, Monocapa. Aristas: Achaflanadas (con chaflán de 3 x 5 mm –alto x ancho–). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).											

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), 6 de septiembre de 2023	D. Diego López González Director General	