


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº **PC/AH 30x15x10-01**

Rev: 01

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO									
ADOQUÍN DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 30x15x10									
2. USO PREVISTO		Adoquín prefabricado de hormigón para uso en soleras exteriores e interiores y cubiertas.							
3. DATOS DEL FABRICANTE		PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)							
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN		4							
5. NORMA ARMONIZADA		UNE-EN 1338:2004							
6. PRESTACIONES DECLARADAS									
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES							
CONFIGURACIÓN	Forma y características	 <p>(dimensiones en mm)</p>							
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Espesor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298</td> <td>148</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Longitud	Anchura	Espesor	298	148	100
	Longitud	Anchura	Espesor						
	298	148	100						
	Tolerancias dimensionales (mm)		±2 ±2 ±3						
	Espesor de capa superficial (mm)	Adoquín bicapa	≥ 4						
Adoquín monocapa		–							
Diagonales		Clase 2 – Marcado K							
Planeidad y curvatura		No aplica							
RESISTENCIA A LA ROTURA	Carga de rotura	Por unidad de longitud (N/mm)	≥ 250						
	Resistencia a la rotura <i>T</i>	Resist. característica (MPa)	≥ 3,6						
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,9						
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		Satisfactorio							
DURABILIDAD		Satisfactorio							
ABSORCIÓN DE AGUA		Clase 2 – Marcado B							
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN		Clase 4 – Marcado I							
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1							
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio							
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD							
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones							
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa, Monocapa. Aristas: A escuadra (sin bisel ni chaflán). Caras laterales: Con espaciadores de 2 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).								

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	