

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/AH Multi H8-01**

Rev: 01

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO														
ADOQUÍN DE HORMIGÓN CAMPO SUIT Multi H8														
2. USO PREVISTO	Adoquines prefabricados de hormigón para uso en soleras exteriores e interiores y cubiertas.													
3. DATOS DEL FABRICANTE	PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)													
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN	4													
5. NORMA ARMONIZADA	UNE-EN 1338:2004													
6. PRESTACIONES DECLARADAS														
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES												
CONFIGURACIÓN	Forma y características	<p>(dimensiones en mm)</p>												
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Espesor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>178</td> <td>118</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>118</td> <td>118</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>118</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Longitud	Anchura	Espesor	178	118	80	118	118	80	88	118	80
	Longitud	Anchura	Espesor											
	178	118	80											
	118	118	80											
	88	118	80											
	Tolerancias dimensionales (mm)	±2 ±2 ±3												
Espesor de capa superficial (mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Adoquín bicapa</th> <th>Adoquín monocapa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 4</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Adoquín bicapa	Adoquín monocapa	≥ 4	–									
Adoquín bicapa	Adoquín monocapa													
≥ 4	–													
Diagonales	No aplica													
Planeidad y curvatura	No aplica													
RESISTENCIA A LA ROTURA	Carga de rotura	Por unidad de longitud (N/mm) ≥ 250												
	Resistencia a la rotura T	Resist. característica (MPa) ≥ 3,6												
		Resistencia mínima (MPa) ≥ 2,9												
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		Satisfactorio												
DURABILIDAD		Satisfactorio												
ABSORCIÓN DE AGUA		Clase 2 – Marcado B												
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN		Clase 4 – Marcado I												
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1												
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio												
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD												
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones												
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa, Monocapa. Aristas: A escuadra (sin bisel ni chaflán). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).													

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	