


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES




PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/BF 40x40x5-02**

Rev: 00

| | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|
| 1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO | | | | |
| BALDOSA FOTOCATALÍTICA CAMPO ECOLASTRO 40x40x5 | | | | |
| 2. USO PREVISTO | | Baldosa de terrazo para uso exterior (incluida su aplicación en cubiertas) en áreas peatonales donde el aspecto decorativo del pavimento es predominante. | | |
| 3. DATOS DEL FABRICANTE | | PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fienteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra) | | |
| 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN | | 4 | | |
| 5. NORMA ARMONIZADA | | UNE-EN 13748-2:2005 | | |
| 6. PRESTACIONES DECLARADAS | | | | |
| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES | | PRESTACIONES | | |
| CONFIGURACIÓN | Forma y características |  <p>(dimensiones en mm)</p> | | |
| DIMENSIONES | Dimensiones nominales (mm) | Longitud | Anchura | Espesor |
| | | 400 | 400 | 50 |
| | Tolerancias dimensionales (mm) | ± 1,2 | ± 1,2 | ± 3 |
| | Espesor de capa de huella | Clase I | | |
| | Rectitud de los bordes (desviación en %) | ≤ 0,3 % de la longitud del borde | | |
| | Planeidad de la cara vista (desviación en %) | ≤ 0,3 % de la longitud de la diagonal | | |
| RESISTENCIA MECÁNICA | Resistencia a flexión | Clase 1 – Marcado ST | | |
| | Carga de rotura | Clase 45 – Marcado 4T | | |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/REBALAMIENTO | | Satisfactorio | | |
| DURABILIDAD | | Satisfactorio | | |
| RESISTENCIA CLIMÁTICA | | Clase 2 – Marcado B | | |
| RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN | | Clase 4 – Marcado I | | |
| REACCIÓN AL FUEGO | | Clase A1 | | |
| COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO | | Satisfactorio | | |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) | | NPD | | |
| ASPECTO VISUAL | | Sin defectos (proyecciones, depresiones, exfoliaciones o grietas) visibles a 2 m | | |
| OBSERVACIONES | Estructura: Bicapa. Aristas: Achaflanadas (con chaflán de 3 mm). Caras laterales: Planas (sin espaciadores). Acabados superficiales: Tacos, Pétreo, Pergamino, Pizarra, Podotáctil Direccional, Podotáctil de 64 Botones, Granallado. | | | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

| | | |
|--|---|---|
| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: | APROBADO POR: | FIRMA |
| Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023 | D. Diego López González Director General |  |