


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/BH 40x40x3,5-02**

Rev: 02

<b>1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO</b>					
<b>BALDOSA HIDRÁULICA CAMPO SUIT 40x40x3,5</b>					
<b>2. USO PREVISTO</b>		Baldosa de terrazo para uso exterior (incluida su aplicación en cubiertas) en áreas peatonales donde el aspecto decorativo del pavimento es predominante.			
<b>3. DATOS DEL FABRICANTE</b>		PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fienteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)			
<b>4. SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>		4			
<b>5. NORMA ARMONIZADA</b>		UNE-EN 13748-2:2005			
<b>6. PRESTACIONES DECLARADAS</b>					
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>			<b>PRESTACIONES</b>		
<b>CONFIGURACIÓN</b>	Forma y características		 <p style="text-align: center;">(dimensiones en mm)</p>		
<b>DIMENSIONES</b>	<b>Dimensiones nominales (mm)</b>		<b>Longitud</b>	<b>Anchura</b>	<b>Espesor</b>
			400	400	35
	<b>Tolerancias dimensionales (mm)</b>		± 1,2	± 1,2	± 2
	<b>Espesor de capa de huella</b>		Clase I		
	<b>Rectitud de los bordes (desviación en %)</b>		≤ 0,3 % de la longitud del borde		
<b>Planeidad de la cara vista (desviación en %)</b>		≤ 0,3 % de la longitud de la diagonal			
<b>RESISTENCIA MECÁNICA</b>	<b>Resistencia a flexión</b>		Clase 1 – Marcado ST		
	<b>Carga de rotura</b>		Clase 45 – Marcado 4T		
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO</b>			Satisfactorio		
<b>DURABILIDAD</b>			Satisfactorio		
<b>RESISTENCIA CLIMÁTICA</b>			Clase 2 – Marcado B		
<b>RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN</b>			Clase 4 – Marcado I		
<b>REACCIÓN AL FUEGO</b>			Clase A1		
<b>COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO</b>			Satisfactorio		
<b>CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)</b>			NPD		
<b>ASPECTO VISUAL</b>			Sin defectos (proyecciones, depresiones, exfoliaciones o grietas) visibles a 2 m		
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Estructura:</b> Bicapa. <b>Aristas:</b> Achaflanadas (con chaflán de 3 mm). <b>Caras laterales:</b> Planas (sin espaciadores). <b>Acabados superficiales:</b> Tacos, Pétreo, Pergamino, Pizarra, Podotáctil Direccional, Podotáctil de 64 Botones, Granallado.				

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

<b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>FIRMA</b>
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	