


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES




PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/LF 50x50x8-00**

Rev: 00

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO								
LOSA FOTOCATALÍTICA CAMPO ECOLASTRO 50x50x8								
2. USO PREVISTO	Pieza prefabricada de hormigón para uso en solerías exteriores y cubiertas.							
3. DATOS DEL FABRICANTE	PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)							
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN	4							
5. NORMA ARMONIZADA	UNE-EN 1339:2004							
6. PRESTACIONES DECLARADAS								
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES						
CONFIGURACIÓN	Forma y características	 (dimensiones en mm)						
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Espesor</th> </tr> <tr> <td>498</td> <td>498</td> <td>80</td> </tr> </table>	Longitud	Anchura	Espesor	498	498	80
	Longitud	Anchura	Espesor					
	498	498	80					
	Tolerancias dimensionales	Clase 2 – Marcado P						
	Espesor de capa superficial (mm)	≥ 4						
Diagonales	Clase 3 – Marcado L							
Planeidad y curvatura	Convexidad máxima (mm)	≤ 1,5 (medida con regla de 300 mm)						
	Concavidad máxima (mm)	≤ 1,0 (medida con regla de 300 mm)						
RESISTENCIA MECÁNICA	Resistencia a flexión	Clase 2 – Marcado T						
	Carga de rotura	Clase 45 – Marcado 4						
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		Satisfactorio						
DURABILIDAD		Satisfactorio						
ABSORCIÓN DE AGUA		Clase 2 – Marcado B						
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN		Clase 4 – Marcado I						
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1						
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio						
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD						
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones						
RENDIMIENTO DE PURIFICACIÓN AL AIRE (Clase según UNE 127197-1)		Clase 3						
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa. Aristas: Achaflanadas (con chaflán de 3 mm). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado.							

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA 
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	