

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/LF Multi-00**

Rev: 00

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO																							
LOSA FOTOCATALÍTICA CAMPO ECOLASTRO Multiformato																							
2. USO PREVISTO	Piezas prefabricadas de hormigón para uso en solerías exteriores y cubiertas.																						
3. DATOS DEL FABRICANTE	PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)																						
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN	4																						
5. NORMA ARMONIZADA	UNE-EN 1339:2004																						
6. PRESTACIONES DECLARADAS																							
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES																					
CONFIGURACIÓN	Forma y características	<p style="text-align: center;">(dimensiones en mm)</p>																					
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Espesor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>538</td> <td>158</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>418</td> <td>158</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>238</td> <td>158</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>358</td> <td>118</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>298</td> <td>118</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>238</td> <td>118</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Longitud	Anchura	Espesor	538	158	80	418	158	80	238	158	80	358	118	80	298	118	80	238	118	80
		Longitud	Anchura	Espesor																			
		538	158	80																			
		418	158	80																			
		238	158	80																			
		358	118	80																			
298	118	80																					
238	118	80																					
Tolerancias dimensionales	Clase 2 – Marcado P																						
Espesor de capa superficial (mm)	≥ 4																						
Diagonales	Clase 3 – Marcado L																						
Planeidad y curvatura	Convexidad máxima (mm)	≤ 1,5 (medida con regla de 300 mm)																					
	Concavidad máxima (mm)	≤ 1,0 (medida con regla de 300 mm)																					
RESISTENCIA MECÁNICA	Resistencia a flexión	Clase 2 – Marcado T																					
	Carga de rotura	Clase 45 – Marcado 4																					
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		Satisfactorio																					
DURABILIDAD		Satisfactorio																					
ABSORCIÓN DE AGUA		Clase 2 – Marcado B																					
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN		Clase 4 – Marcado I																					
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1																					
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio																					
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD																					
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones																					
RENDIMIENTO DE PURIFICACIÓN AL AIRE (Clase según UNE 127197-1)		Clase 3																					
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa. Aristas: A escuadra (sin bisel ni chafflán). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado.																						

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	