

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/LH 120x40x12-00**

Rev: 00

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO									
LOSA DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 120x40x12									
2. USO PREVISTO		Pieza prefabricada de hormigón para uso en solerías exteriores e interiores y cubiertas.							
3. DATOS DEL FABRICANTE		PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)							
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN		4							
5. NORMA ARMONIZADA		UNE-EN 1339:2004							
6. PRESTACIONES DECLARADAS									
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES							
CONFIGURACIÓN	Forma y características	<p>(dimensiones en mm)</p>							
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Espesor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1198</td> <td>398</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	Longitud	Anchura	Espesor	1198	398	120
	Longitud	Anchura	Espesor						
	1198	398	120						
	Tolerancias dimensionales		Clase 2 – Marcado P						
	Espesor de capa superficial (mm)	Losa bicapa	≥ 4						
Losa monocapa		–							
Diagonales		Clase 3 – Marcado L							
Planeidad y curvatura	Convexidad máxima (mm)	≤ 1,5 (medida con regla de 300 mm)							
	Concavidad máxima (mm)	≤ 1,0 (medida con regla de 300 mm)							
RESISTENCIA MECÁNICA	Resistencia a flexión		Clase 2 – Marcado T						
	Carga de rotura		Clase 45 – Marcado 4						
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO			Satisfactorio						
DURABILIDAD			Satisfactorio						
ABSORCIÓN DE AGUA			Clase 2 – Marcado B						
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN			Clase 4 – Marcado I						
REACCIÓN AL FUEGO			Clase A1						
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO			Satisfactorio						
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)			NPD						
APARIENCIA			Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones						
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa, Monocapa. Aristas: A escuadra (sin bisel ni chaflán). Caras laterales: Con espaciadores de 2 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).								

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	