


## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**Campo**PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.comNº **PC/LH 40x40x6,5-00**

Rev: 00

<b>1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO</b>			
<b>LOSA DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 40x40x6,5</b>			
<b>2. USO PREVISTO</b>	Pieza prefabricada de hormigón para uso en soleras exteriores e interiores y cubiertas.		
<b>3. DATOS DEL FABRICANTE</b>	PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)		
<b>4. SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>	4		
<b>5. NORMA ARMONIZADA</b>	UNE-EN 1339:2004		
<b>6. PRESTACIONES DECLARADAS</b>			
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>		<b>PRESTACIONES</b>	
<b>CONFIGURACIÓN</b>	Forma y características	 <p style="text-align: center;">(dimensiones en mm)</p>	
<b>DIMENSIONES</b>	<b>Dimensiones nominales (mm)</b>		<b>Longitud</b>
			<b>Anchura</b>
			<b>Espesor</b>
			398
			398
		65	
<b>Tolerancias dimensionales</b>		Clase 2 – Marcado P	
<b>Espesor de capa superficial (mm)</b>	<b>Losa bicapa</b>		≥ 4
	<b>Losa monocapa</b>		–
<b>Diagonales</b>		Clase 3 – Marcado L	
<b>Planeidad y curvatura</b>	<b>Convexidad máxima (mm)</b>		≤ 1,5 (medida con regla de 300 mm)
	<b>Concavidad máxima (mm)</b>		≤ 1,0 (medida con regla de 300 mm)
<b>RESISTENCIA MECÁNICA</b>	<b>Resistencia a flexión</b>		Clase 2 – Marcado T
	<b>Carga de rotura</b>		Clase 45 – Marcado 4
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO</b>		Satisfactorio	
<b>DURABILIDAD</b>		Satisfactorio	
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b>		Clase 2 – Marcado B	
<b>RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN</b>		Clase 4 – Marcado I	
<b>REACCIÓN AL FUEGO</b>		Clase A1	
<b>COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO</b>		Satisfactorio	
<b>CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)</b>		NPD	
<b>APARIENCIA</b>		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Estructura:</b> Bicapa, Monocapa. <b>Aristas:</b> A escuadra (sin bisel ni chaflán). <b>Caras laterales:</b> Con espaciadores de 1,5 mm. <b>Acabados superficiales:</b> Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. <b>Protección superficial:</b> Tratamiento antimanchas (opcional).		

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

<b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>FIRMA</b>
Vilalonga (Pontevedra), a 2 de enero de 2024	D. Diego López González Director General	