


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/LH 50x30x10-00**

Rev: 00

<b>1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO</b>									
<b>LOSA DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 50x30x10</b>									
<b>2. USO PREVISTO</b>	Pieza prefabricada de hormigón para uso en solerías exteriores e interiores y cubiertas.								
<b>3. DATOS DEL FABRICANTE</b>	PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)								
<b>4. SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>	4								
<b>5. NORMA ARMONIZADA</b>	UNE-EN 1339:2004								
<b>6. PRESTACIONES DECLARADAS</b>									
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>		<b>PRESTACIONES</b>							
<b>CONFIGURACIÓN</b>	Forma y características	 <p>(dimensiones en mm)</p>							
<b>DIMENSIONES</b>	<b>Dimensiones nominales (mm)</b>		<table border="1"> <tr> <th>Longitud</th> <th>Anchura</th> <th>Espesor</th> </tr> <tr> <td>498</td> <td>298</td> <td>100</td> </tr> </table>	Longitud	Anchura	Espesor	498	298	100
	Longitud	Anchura	Espesor						
	498	298	100						
	<b>Tolerancias dimensionales</b>		Clase 2 – Marcado P						
	<b>Espesor de capa superficial (mm)</b>	<b>Losa bicapa</b>	≥ 4						
<b>Losa monocapa</b>		–							
<b>Diagonales</b>		Clase 3 – Marcado L							
<b>Planeidad y curvatura</b>	<b>Convexidad máxima (mm)</b>	≤ 1,5 (medida con regla de 300 mm)							
	<b>Concavidad máxima (mm)</b>	≤ 1,0 (medida con regla de 300 mm)							
<b>RESISTENCIA MECÁNICA</b>	<b>Resistencia a flexión</b>		Clase 2 – Marcado T						
	<b>Carga de rotura</b>		Clase 45 – Marcado 4						
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO</b>			Satisfactorio						
<b>DURABILIDAD</b>			Satisfactorio						
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b>			Clase 2 – Marcado B						
<b>RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN</b>			Clase 4 – Marcado I						
<b>REACCIÓN AL FUEGO</b>			Clase A1						
<b>COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO</b>			Satisfactorio						
<b>CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)</b>			NPD						
<b>APARIENCIA</b>			Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones						
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Estructura:</b> Bicapa, Monocapa. <b>Aristas:</b> A escuadra (sin bisel ni chaflán). <b>Caras laterales:</b> Planas (sin espaciadores). <b>Acabados superficiales:</b> Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. <b>Protección superficial:</b> Tratamiento antimanchas (opcional).								

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

<b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>FIRMA</b>
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	