


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/LH 50x50x8-01**

Rev: 01

<b>1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO</b>						
<b>LOSA DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 50x50x8</b>						
<b>2. USO PREVISTO</b>		Pieza prefabricada de hormigón para uso en soleras exteriores e interiores y cubiertas.				
<b>3. DATOS DEL FABRICANTE</b>		PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)				
<b>4. SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>		4				
<b>5. NORMA ARMONIZADA</b>		UNE-EN 1339:2004				
<b>6. PRESTACIONES DECLARADAS</b>						
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>		<b>PRESTACIONES</b>				
<b>CONFIGURACIÓN</b>	Forma y características	 <p>(dimensiones en mm)</p>				
<b>DIMENSIONES</b>	<b>Dimensiones nominales (mm)</b>		<b>Longitud</b>	<b>Anchura</b>	<b>Espesor</b>	
			498	498	80	
	<b>Tolerancias dimensionales</b>		Clase 2 – Marcado P			
	<b>Espesor de capa superficial (mm)</b>	<b>Losa bicapa</b>		≥ 4		
		<b>Losa monocapa</b>		–		
<b>Diagonales</b>		Clase 3 – Marcado L				
<b>Planeidad y curvatura</b>	<b>Convexidad máxima (mm)</b>		≤ 1,5 (medida con regla de 300 mm)			
	<b>Concavidad máxima (mm)</b>		≤ 1,0 (medida con regla de 300 mm)			
<b>RESISTENCIA MECÁNICA</b>	<b>Resistencia a flexión</b>		Clase 2 – Marcado T			
	<b>Carga de rotura</b>		Clase 45 – Marcado 4			
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO</b>		Satisfactorio				
<b>DURABILIDAD</b>		Satisfactorio				
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b>		Clase 2 – Marcado B				
<b>RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN</b>		Clase 4 – Marcado I				
<b>REACCIÓN AL FUEGO</b>		Clase A1				
<b>COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO</b>		Satisfactorio				
<b>CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)</b>		NPD				
<b>APARIENCIA</b>		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones				
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Estructura:</b> Bicapa, Monocapa. <b>Aristas:</b> Achaflanadas (con chaflán de 3 mm). <b>Caras laterales:</b> Con espaciadores de 1,5 mm. <b>Acabados superficiales:</b> Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. <b>Protección superficial:</b> Tratamiento antimanchas (opcional).					

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

<b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>FIRMA</b>
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	