




PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

FICHA TÉCNICA



Rev:00

GEOMETRÍA Y FORMA:



(dimensiones en mm)

NOMBRE COMERCIAL:

LOSA CÉSPED CAMPO ECODREN D8 60x40x10

CÓDIGO:

PC/LC D8 60x40x10

DESCRIPCIÓN:

Pieza prefabricada de hormigón no armada, bicapa o monocapa, con configuración en celosía de 8 huecos.

USO PREVISTO:

Construcción de áreas pavimentadas drenantes en exteriores y en cubiertas. Apta para uso peatonal y tráfico ligero. Su configuración en celosía permite el crecimiento de vegetación, generando superficies semi-ajardinadas que posibilitan el drenaje del agua de lluvia, de riego o de limpieza hacia el terreno (en usos exteriores) o hacia la capa de base (en cubierta).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		PRESTACIONES			
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	Longitud 600	Anchura 400	Espesor 100	
	Tolerancias dimensionales (mm)	± 2	± 2	± 3	
	Huecos	Número de huecos	8		
		Dimensiones (mm)	87 x 87		
	Superficie drenante (%)	36,8			
Espesor de capa superficial (mm)	Losa bicapa	≥ 4			
	Losa monocapa	-			
RESISTENCIA MECÁNICA	Resistencia a flexión	Resist. característica (MPa)	≥ 4,0		
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 3,2		
	Carga de rotura	Carga característica (kN)	≥ 3,0		
		Carga mínima (kN)	≥ 2,4		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		USRV ≥ 70			
		Satisfactorio			
DURABILIDAD		Satisfactorio			
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (desgaste en mm medido s/ensayo de disco ancho)		≤ 20			
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1			
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio			
PROTECCIÓN SUPERFICIAL		Tratamiento antimanchas (opcional)			
ACABADOS SUPERFICIALES		Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado			

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	Diego López González Director General	