


GEOMETRÍA Y FORMA:*(dimensiones en mm)***NOMBRE COMERCIAL:****LOSA DRENANTE CAMPO ECODREN 50x50x8****CÓDIGO:****PC/LD 50x50x8****DESCRIPCIÓN:**


Pieza prefabricada de hormigón no armado, monocapa o bicapa. La losa drenante monocapa dispone de una única capa de masa porosa; la losa drenante bicapa dispone de una estructura principal de masa porosa y una capa superficial decorativa.

USO PREVISTO:

Construcción de áreas pavimentadas drenantes en exteriores y en cubiertas. La masa porosa de la pieza posibilita el drenaje del agua de lluvia o de limpieza hacia el terreno (en usos exteriores) o hacia la capa de base (en cubiertas). Sus usos recomendados son:

- Losa drenante monocapa: Áreas donde se requiere un excelente drenaje de agua sin requerimientos estéticos específicos.
- Losa drenante bicapa: Áreas donde se requiere un buen drenaje de agua y un excelente acabado estético.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		PRESTACIONES		
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	Longitud 498	Anchura 498	Espesor 80
	Tolerancias dimensionales (mm)	± 2	± 2	± 3
	Espesor de capa superficial (mm)	Losa bicapa	≥ 4	
Losa monocapa		-		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		Satisfactorio		
DURABILIDAD		Satisfactorio		
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1		
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio		
ACABADOS SUPERFICIALES	Losa bicapa	Liso		
	Losa monocapa	Rugoso		

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA 
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	Diego López González Director General	