


GEOMETRÍA Y FORMA:*(dimensiones en mm)***NOMBRE COMERCIAL:****LOSA DRENANTE CAMPO ECODREN 60x20x8****CÓDIGO:****PC/LD 60x20x8****DESCRIPCIÓN:**


Pieza prefabricada de hormigón no armado, monocapa o bicapa. La losa drenante monocapa dispone de una única capa de masa porosa; la losa drenante bicapa dispone de una estructura principal de masa porosa y una capa superficial decorativa.

USO PREVISTO:

Construcción de áreas pavimentadas drenantes en exteriores y en cubiertas. La masa porosa de la pieza posibilita el drenaje del agua de lluvia o de limpieza hacia el terreno (en usos exteriores) o hacia la capa de base (en cubiertas). Sus usos recomendados son:

- Losa drenante monocapa: Áreas donde se requiere un excelente drenaje de agua sin requerimientos estéticos específicos.
- Losa drenante bicapa: Áreas donde se requiere un buen drenaje de agua y un excelente acabado estético.

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | | PRESTACIONES | | |
|--|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| DIMENSIONES | Dimensiones nominales (mm) | Longitud 598 | Anchura 198 | Espesor 80 |
| | Tolerancias dimensionales (mm) | ± 2 | ± 2 | ± 3 |
| | Espesor de capa superficial (mm) | Losa bicapa | ≥ 4 | |
| Losa monocapa | | - | | |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO | | Satisfactorio | | |
| DURABILIDAD | | Satisfactorio | | |
| REACCIÓN AL FUEGO | | Clase A1 | | |
| COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO | | Satisfactorio | | |
| ACABADOS SUPERFICIALES | Losa bicapa | Liso | | |
| | Losa monocapa | Rugoso | | |

| | | |
|--|--|---|
| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: | APROBADO POR: | FIRMA  |
| Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023 | Diego López González Director General | |