



 PRETENSADOS CAMPO, S.L.	MARCADO CE		 AENOR Empresa Registrada ER-0060/1999
	PC-BQ 40X20H-072013	Nº revisión: 02	

 PRETENSADOS CAMPO, S.L. 06 PC-BQ 40X20H-072013	BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X20 HIDRÓFUGO
---	---

 390X190X192	Dimensiones de fabricación: 400x200x200 (390x190x192) Categoría II Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas) Calidades: Carvosta Liso
--	--

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Método de ensayo	Prestaciones
Tolerancias dimensionales clase D2		772-16	clase D1
Espesor mínimo de paredes exteriores (mm)		772-16	21
Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos:		EN 771-3	
El volumen del cajeado es inferior al 20% del volumen total del bloque.		EN 771-3	
Determinación de la densidad (Kg/m ³)	Densidad absoluta seca	EN 772-13	2.000 ±10%
	Densidad aparente seca		1.275 ±10%
Resistencia a compresión (N/mm ²)	Media	EN 772-1	>5
	Normalizada		
Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm ²)	Morteros uso corriente-ligeros	EN-998-2 Anexo C	0,15
	Mortero capas y juntas finas		0,30
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² s)		EN 772-11	10,5 gr/m ² s
Reacción al fuego			A1
Resistencia al fuego (muro sin revestir)			REI 120
Coeficiente de difusión del vapor de agua		EN 1745	5/15
Apariencia visual - SIN			FISURAS
			COQUERAS
			DESCONCHADOS
			DESPORTILLAMIENTOS

PRETENSADOS CAMPO, S.L. Fianteira, s/n 36990 Sanxenxo (Pontevedra)	Teléfono: 986 74 58 76 Fax: 986 74 58 81
---	---

FECHA: 27/11/2015	
APROBADO POR:  D. Camilo Rodiño Gerente	ELABORADO POR:  José M. Moldes Responsable de Calidad