



PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE

PC-BQ 40X30-072013

Nº revisión: 02

AENOR




Empresa Registrada

ER-0060/1999



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
06
PC-BQ 40X30-072013

BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X30



Dimensiones de fabricación:

400x200x200 (390x190x290)

Categoría II

Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)

Calidades: Carvosta Liso

CARACTERISTICAS ESENCIALES

Método de ensayo

Prestaciones

CARACTERISTICAS ESENCIALES	Método de ensayo	Prestaciones	
Tolerancias dimensionales clase D2	772-16	clase D1	
Espesor mínimo de paredes exteriores (mm)	772-16	21	
Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos:	EN 771-3		
El volumen del cajeadado es inferior al 20% del volumen total del bloque.	EN 771-3		
Determinación de la densidad (Kg/m ³)	Densidad absoluta seca	2.000 ±10%	
	Densidad aparente seca	1.275 ±10%	
Resistencia a compresión (N/mm ²)	Media		
	Normalizada	EN 772-1	≥5
Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm ²)	Morteros uso corriente-ligeros	EN-998-2 Anexo C	0,15
	Mortero capas y juntas finas		0,30
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² s)	EN 772-11	NO SERÁ EXPUESTO	
Reacción al fuego		A1	
Resistencia al fuego (muro sin revestir)		REI 120	
Coeficiente de difusión del vapor de agua	EN 1745	5/15	
Apariencia visual - SIN		FISURAS	
		COQUERAS	
		DESCONCHADOS	
		DESPORTILLAMIENTOS	

FECHA: 27/11/2015

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

D. Camilo Rodiño
Gerente

José M. Moldes
Responsable de Calidad

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
Fienteira, s/n 36990
Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 74 58 76
Fax: 986 74 58 81