



PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE


PC-BQ 40X30H-072013

Nº revisión: 02



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
06
PC-BQ 40X30H-072013

BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X30 HIDRÓFUGO



Dimensiones de fabricación:

400x200x300 (390x190x290)

Categoría II

Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)

Calidades: Carvosta Liso

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Método de ensayo	Prestaciones
Tolerancias dimensionales clase D2		772-16	clase D1
Espesor mínimo de paredes exteriores (mm)		772-16	21
Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos:		EN 771-3	
El volumen del cajeadado es inferior al 20% del volumen total del bloque.		EN 771-3	
Determinación de la densidad (Kg/m ³)	Densidad absoluta seca	EN 772-13	2.000 ±10%
	Densidad aparente seca		1.275 ±10%
Resistencia a compresión (N/mm ²)	Media	EN 772-1	
	Normalizada		≥5
Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm ²)	Morteros uso corriente-ligeros	EN-998-2 Anexo C	0,15
	Mortero capas y juntas finas		0,30
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² s)		EN 772-11	10,5 gr/m ² s
Reacción al fuego			A1
Resistencia al fuego (muro sin revestir)			REI 120
Coeficiente de difusión del vapor de agua		EN 1745	5/15
Apariencia visual - SIN			FISURAS
			COQUERAS
			DESCONCHADOS
			DESPORTILLAMIENTOS

FECHA: 27/11/2015	
APROBADO POR:	ELABORADO POR:
D. Camilo Rodiño Gerente	José M. Moldes Responsable de Calidad

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
Fianteira, s/n 36990
Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 74 58 76
Fax: 986 74 58 81