



PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE

PC-BQ 50X20-072013

Nº revisión: 02

AENOR




Empresa Registrada

ER-0060/1999



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
06
PC-BQ 50X20-072013

BLOQUE DE HORMIGON DE 50X20X20



500X190X200

Dimensiones de fabricación:

500x200x200 (500x190x200)

Categoría II

Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)

Calidades: Revestir

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Método de ensayo	Prestaciones
Tolerancias dimensionales clase D2		772-16	clase D1
Espesor mínimo de paredes exteriores (mm)		772-16	21
Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos:		EN 771-3	0,46/0,66
El volumen del cajeado es inferior al 20% del volumen total del bloque.		EN 771-3	
Determinación de la densidad (Kg/m ³)	Densidad absoluta seca	EN 772-13	2.000 ±10%
	Densidad aparente seca		1.275 ±10%
Resistencia a compresión (N/mm ²)	Media	EN 772-1	
	Normalizada		≥3
Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm ²)	Morteros uso corriente-ligeros	EN-998-2 Anexo C	0,15
	Mortero capas y juntas finas		0,30
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² s)		EN 772-11	NO SERÁ EXPUESTO
Reacción al fuego			A1
Resistencia al fuego (muro sin revestir)			REI 120
Coeficiente de difusión del vapor de agua		EN 1745	5/15
Apariencia visual - SIN			FISURAS
			COQUERAS
			DESCONCHADOS
			DESPOINTILLAMIENTOS

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
Fianteira, s/n 36990
Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 74 58 76
Fax: 986 74 58 81

FECHA: 27/11/2015
 APROBADO POR:
 ELABORADO POR:
 D. Camilo Rodriño Gerente
 José M. Moldes Responsable de Calidad