



PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE


PC-BQS 40X20-072013

Nº revisión: 02



PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
06  
PC-BQS 40X20-072013

**BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X20 SPLIT**



390X190X190

**Dimensiones de fabricación:**

400x200x200 (390x190x190)

**Categoría II**

**Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)**

**Calidades: Caravista Split**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Método de ensayo	Prestaciones
Tolerancias dimensionales clase D2		772-16	clase D1
Espesor mínimo de paredes exteriores (mm)		772-16	21
Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos:		EN 771-3	0,46/0,66
El volumen del cajeado es inferior al 20% del volumen total del bloque.		EN 771-3	≤20% volumen total bloque
Determinación de la densidad (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad absoluta seca	EN 772-13	2.000 ±10%
	Densidad aparente seca		1.275 ±10%
Resistencia a compresión (N/mm <sup>2</sup> )	Media	EN 772-1	>5
	Normalizada		
Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm <sup>2</sup> )	Morteros uso corriente-ligeros	EN-998-2 Anexo C	0,15
	Mortero capas y juntas finas		0,30
Absorción de agua por capilaridad (g/m <sup>2</sup> s)		EN 772-11	10,5 gr/m <sup>2</sup> s
Reacción al fuego			A1
Resistencia al fuego (muro sin revestir)			REI 120
Coeficiente de difusión del vapor de agua		EN 1745	5/15
Apariencia visual - SIN			FISURAS
			COQUERAS
			DESCONCHADOS
			DESPORTILLAMIENTOS

FECHA: 27/11/2015

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

D. Camilo Rodiño  
Gerente

José M. Moides  
Responsable de Calidad

PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
Fianteira, s/n 36990  
Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 74 58 76  
Fax: 986 74 58 81