



EPIFANIO CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

FICHA DE MARCADO CE

Rev:02




13


GEOMETRÍA Y FORMA



ALZADO



PERFIL



PLANTA

(dimensiones en mm)

DESIGNACIÓN:

LADRILLO HUECO DE 8 REFORZADO

CL-P-II-3,0-1.200 (D1)-240x80x115-A-L0,32-N1750 (D1)-G4-FR45-B0,15-S0-RFA1

USO PREVISTO:

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente a fuego; fábricas sustentadas y utilización con revestimiento y junta de mortero corriente.

Nº DDP:

ECL/L8R-02

NORMA DE REFERENCIA:

EN 771-1:2011 + A1:2015

ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			NORMA ENSAYO
CONFIGURACIÓN (Ver croquis arriba)	Grupo G4	-			-
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfol./ Laminaciones	0			Visual sobre 3 piezas
	Piezas fisuradas	≤ 2			
	Piezas desconchadas	≤ 1			UNE 67039
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)	Dimensiones declaradas	Largo	Ancho	Alto	EN 772-16
		240	80	115	
	Tolerancia (Tm)	±6	±4	±6	
ESPESOR DE PARED (mm)	Recorrido (Rm)	±6	±4	±6	
	Pared interior	≥ 3			
PLANEIDAD DE LAS CARAS (mm)	Pared exterior	≥ 5			
	L > 300	≤ 4			EN 772-20
	300 ≥ L ≥ 250				
L ≤ 250					
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm²) Cara de apoyo: canto	Media	≥ 3			EN 772-1
	Normalizada característica				
DENSIDAD (kg/m³) Tolerancia D1 (±10%)	Aparente	1.200			EN 772-13
	Absoluta	1.750			
PORCENTAJE DE HUECOS (%) Tolerancia D1 (±10%)	≤ 45			EN 772-3	
PROPIEDADES TÉRMICAS Valores tabulados en el Catálogo de Elementos Constructivos	λ_{pieza} (W/mK)	0,32			Catálogo CTE
	R_{fábrica} (m²K/W)	0,16			
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)	≤ 1			UNE 67036	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) Valor tabulado	5/10			EN 1745	
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS	S0			EN 772-5	
ABSORCIÓN DE AGUA	NPD			-	
REACCIÓN AL FUEGO	% Materia orgánica ≤ 1%	CLASE A1			EN 13501-1
ADHERENCIA (N/mm²) Con morteros de uso general y ligeros	0,15			EN 998-2 (Anexo C)	
OBSERVACIONES	Nomenclatura abreviada: Ladrillo de 8 reforzado				

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Mesía (A Coruña), a 25 de Enero de 2022	D. Diego López González Director de Operaciones	