



PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com


## FICHA DE MARCADO CE



Rev:00

23

### GEOMETRÍA Y FORMA:



(dimensiones en mm)

### NOMBRE COMERCIAL:

## ADOQUÍN FOTOCATALÍTICO CAMPO ECOLASTRO 12x12x6

### USO PREVISTO:

Adoquín prefabricado de hormigón no armado, con capa superficial con propiedades fotocatalíticas, para uso en áreas pavimentadas exteriores y en cubiertas.

### Nº DdP:

**PC/AF 12x12x6-00**

### NORMA DE REFERENCIA:

**UNE-EN 1338:2004**

### ORGANISMO NOTIFICADO:

**NO APLICA**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	Longitud 118	Anchura 118	Espesor 60	
	Tolerancias dimensionales (mm)	± 2	± 2	± 3	
	Espesor de capa superficial (mm)		≥ 4		
	Diagonales	Difer. entre diagonales (mm)	NPD		
		Clase y marcado	No aplica		
Planeidad y curvatura		No aplica			
RESISTENCIA A LA ROTURA	Carga de rotura	Por unidad de longitud (N/mm)	≥ 250		
	Resistencia a la rotura <i>T</i>	Resist. característica (MPa)	≥ 3,6		
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,9		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		USRV ≥ 70			
		Satisfactorio			
DURABILIDAD		Satisfactorio			
ABSORCIÓN DE AGUA	% en masa	≤ 6			
	Clase y marcado	Clase 2 – Marcado B			
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN	Desgaste medido s/ensayo de disco ancho (mm)	≤ 20			
	Clase y marcado	Clase 4 – Marcado I			
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1			
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio			
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD			
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones			
RENDIMIENTO DE PURIFICACIÓN AL AIRE	Rendimiento de purificación al aire, $\chi_{NO_x}$ (%)	> 8,0			
	Clase (UNE 127197-1)	Clase 3			
OBSERVACIONES	<b>Estructura:</b> Bicapa. <b>Aristas:</b> A escuadra (sin bisel ni chaflán). <b>Caras laterales:</b> Con espaciadores de 1,5 mm. <b>Acabados superficiales:</b> Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado.				

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	Diego López González Director General	