



PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com


## FICHA DE MARCADO CE



Rev:01

06

### GEOMETRÍA Y FORMA:



### NOMBRE COMERCIAL:

**ADOQUÍN DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 30x15x10**

### USO PREVISTO:

Adoquín prefabricado de hormigón no armado, bicapa o monocapa, para uso en áreas pavimentadas exteriores e interiores y en cubiertas.

### Nº DdP:

**PC/AH 30x15x10-01**

### NORMA DE REFERENCIA:

**UNE-EN 1338:2004**

### ORGANISMO NOTIFICADO:

**NO APLICA**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES			PRESTACIONES		
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)		Longitud 298	Anchura 148	Espesor 100
	Tolerancias dimensionales (mm)		± 2	± 2	± 3
	Espesor de capa superficial (mm)	Adoquín bicapa	≥ 4		
		Adoquín monocapa	-		
	Diagonales	Difer. entre diagonales (mm)	≤ 3		
		Clase y marcado	Clase 2 – Marcado K		
Planeidad y curvatura		No aplica			
RESISTENCIA A LA ROTURA	Carga de rotura	Por unidad de longitud (N/mm)	≥ 250		
	Resistencia a la rotura <i>T</i>	Resist. característica (MPa)	≥ 3,6		
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,9		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO			USRV ≥ 70		
			Satisfactorio		
DURABILIDAD			Satisfactorio		
ABSORCIÓN DE AGUA	% en masa		≤ 6		
	Clase y marcado		Clase 2 – Marcado B		
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN	Desgaste medido s/ensayo de disco ancho (mm)		≤ 20		
	Clase y marcado		Clase 4 – Marcado I		
REACCIÓN AL FUEGO			Clase A1		
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO			Satisfactorio		
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)			NPD		
APARIENCIA			Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones		
OBSERVACIONES	<b>Estructura:</b> Bicapa, Monocapa. <b>Aristas:</b> A escuadra (sin bisel ni chaflán). <b>Caras laterales:</b> Con espaciadores de 2 mm. <b>Acabados superficiales:</b> Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. <b>Protección superficial:</b> Tratamiento antimanchas (opcional).				

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	Diego López González Director General	