



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com


FICHA DE MARCADO CE



Rev:00

23

GEOMETRÍA Y FORMA:



NOMBRE COMERCIAL:

ADOQUÍN DE HORMIGÓN CAMPO SUIT Multi H6

USO PREVISTO:

Adoquines prefabricados de hormigón no armado, bicapa o monocapa, para uso en áreas pavimentadas exteriores e interiores y en cubiertas.

Nº DdP:

PC/AH Multi H6-00

NORMA DE REFERENCIA:

UNE-EN 1338:2004

ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES					
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	Longitud	238	Anchura	158	Espesor	60
			158		158		60
			118		158		60
	Tolerancias dimensionales (mm)		± 2	± 2	± 3		
	Espesor de capa superficial (mm)	Adoquín bicapa	≥ 4				
		Adoquín monocapa	-				
	Diagonales	Difer. entre diagonales (mm)	NPD				
Clase y marcado		No aplica					
Planeidad y curvatura		No aplica					
RESISTENCIA A LA ROTURA	Carga de rotura	Por unidad de longitud (N/mm)	≥ 250				
	Resistencia a la rotura <i>T</i>	Resist. característica (MPa)	≥ 3,6				
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,9				
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		USRV ≥ 70					
		Satisfactorio					
DURABILIDAD		Satisfactorio					
ABSORCIÓN DE AGUA	% en masa	≤ 6					
	Clase y marcado	Clase 2 – Marcado B					
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN	Desgaste medido s/ensayo de disco ancho (mm)	≤ 20					
	Clase y marcado	Clase 4 – Marcado I					
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1					
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio					
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD					
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones					
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa, Monocapa. Aristas: A escuadra (sin bisel ni chaflán). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).						

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023

APROBADO POR:

Diego López González
Director General

FIRMA