



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com


FICHA DE MARCADO CE



Rev:01

17

GEOMETRÍA Y FORMA:



NOMBRE COMERCIAL:

BORDILLO PEATONAL CAMPO URBIS SENDAS RECTO - 100x22x15

USO PREVISTO:

Bordillo prefabricado de hormigón no armado, bicapa o monocapa, para uso en áreas pavimentadas y cubiertas. Pieza adecuada para la separación, delimitación física o visual, y/o confinamiento de áreas pavimentadas u otras superficies.

Nº DdP:

PC/BP 100x22x15S-01

NORMA DE REFERENCIA:

UNE-EN 1340:2004

ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	Longitud 1000	Anchura 220	Altura 150	
	Tolerancias dimensionales (mm)	Longitud ± 4	Caras vistas ± 3	Caras no vistas ± 3	
	Espesor de capa superficial (mm)	Bordillo bicapa	≥ 4		
		Bordillo monocapa	-		
Planeidad y rectitud (tolerancia admisible en mm)		± 1,5 (medida con regla de 300 mm)			
RESISTENCIA A FLEXIÓN	Resistencia característica (MPa)	≥ 3,5			
	Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,8			
	Clase y marcado	Clase 1 – Marcado S			
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		USRV ≥ 70			
		Satisfactorio			
DURABILIDAD		Satisfactorio			
ABSORCIÓN DE AGUA	% en masa	≤ 6			
	Clase y marcado	Clase 2 – Marcado B			
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN	Desgaste medido s/ensayo de disco ancho (mm)	≤ 20			
	Clase y marcado	Clase 4 – Marcado I			
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1			
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio			
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD			
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones			
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa, Monocapa. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).				

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	Diego López González Director General	