


FICHA DE MARCADO CE



Rev:00

GEOMETRÍA Y FORMA:



NOMBRE COMERCIAL:

LOSA DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 60x40x6,5a

USO PREVISTO:

Pieza prefabricada de hormigón no armada, bicapa o monocapa, con aristas achaflanadas, para uso en áreas pavimentadas exteriores e interiores y en cubiertas.

(dimensiones en mm)

Nº DdP:

PC/LH 60x40x6,5a-00

NORMA DE REFERENCIA:

UNE-EN 1339:2004

ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES			PRESTACIONES			
Bin		nolog (******)	Longitud	Anchura	Espesor	
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)		598	398	65	
	Tolerancias dimensionales	Tolerancias en mm	± 2	± 2	± 3	
		Clase y marcado	Clase 2 – Marcado P			
	Espesor de capa superficial (mm)	Losa bicapa	≥ 4			
		Losa monocapa	_			
	Diagonales	Difer. entre diagonales (mm)	≤ 2			
		Clase y marcado	Clase 3 – Marcado L			
	Planeidad y	Convexidad máxima (mm)	≤ 1,5 (medida con regla de 300 mm)			
	curvatura	Concavidad máxima (mm)	≤ 1,0 (medida con regla de 300 mm)			
RESISTENCIA MECÁNICA	Resistencia a flexión	Resist. característica (MPa)	≥ 4,0			
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 3,2			
		Clase y marcado	Clase 2 – Marcado T			
	Carga de rotura	Carga característica (kN)	≥ 7,0			
		Carga mínima (kN)	≥ 5,6			
		Clase y marcado	Clase 70 – Marcado 7			
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO			USRV ≥ 70			
			Satisfactorio			
DURABILIDAD			Satisfactorio			
ABSORCIÓN DE AGUA	% en masa		≤ 6			
	Clase y marcado		Clase 2 – Marcado B			
RESISTENCIA AL	Desgaste medido s/ensayo de disco ancho (mm)		≤ 20			
DESGASTE POR ABRASIÓN	Clase y marcado		Clase 4 – Marcado I			
REACCIÓN AL FUEGO			Clase A1			
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO			Satisfactorio			
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)			NPD			
APARIENCIA			Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones			
	Estructura: Bicapa, Monocapa.					
OBSERVACIONES	Aristas: Achaflanadas (con chaflán de 4x2 mm).					
	Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm.					
	Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado.					
	Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).					

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:		APROBADO POR:	FIRMA	$\overline{\cap 1}$. Λ
Vilalonga (Pontevedra), a 20	adra), a 20 do junio do 2025	Diego López González		
viiaioriga (Pontevi	euraj, a 20 de julilo de 2025	Director General	(, v